

# Dinolux

Цвет корпуса: Белый  
Источник света: LED Bridgelux  
Напряжение: AC 100-240В  
Потребляемая мощность: 2x4,6Вт 500мА  
Цветовая температура: 3000K  
Световой поток: 2x470Lm  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Степень защиты: IP43  
Угол поворота: 82°  
Габариты, мм: 157x127x113  
Источник питания в комплекте  
Гарантия 2 года

DL18622/01 White



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Вырезать монтажное отверстие.
2. Просверлить отверстия для пластиковых дюбелей.  
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.  
Привернуть с помощью саморезов основание светильника .
3. Установить декоративную накладку на основание.
4. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

