

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ТРУБА СЕРИИ DL18752

D nolux®



DL18752S100/3000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 42Вт
Световой поток: 3000Lm
Цветовая температура: 3000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L1000xD60xH2000
Источник питания в комплект не входит

\$115,36

DL18752S150/3000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 63Вт
Световой поток: 4400Lm
Цветовая температура: 3000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L1500xD60xH2000мм
Источник питания в комплект не входит

\$173,04

DL18752S200/3000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 84Вт
Световой поток: 5800Lm
Цветовая температура: 3000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L2000xD60xH2000
Источник питания в комплект не входит

\$246,17

Серия светильников DL18752 пополнилась моделями с цветовой температурой 3000К.

Излучаемый ими спектр белого теплого света схож со свечением обычной лампы накаливания, что позволяет использовать данные светильники также и в жилых помещениях.