








Розетка с заземляющими контактами 16 A 250 В~ со светодиодным указателем для ориентации, затвором и пиктограммой



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 кремовый глянцевый	1170 01	1/5	02	4010337170013
 глянцевый белый	1170 03	1/5	02	4010337170037
 белый шелковисто-матовый	1170 27	1/5	02	4010337170273
 антрацитовый	1170 28	1/5	02	4010337170280
 цвет "алюминий"	1170 26	1/5	02	4010337170266
 черный матовый	1170 005	1	11	4010337037637
 лакировка "под сталь"	1170 600	1/5	11	4010337021124

Характеристики

- Розетка с заземляющими контактами и интегрированной световой полоской.
- Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается неяркое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.

- Встроенный сумеречный датчик автоматически включает светодиодную лампу только при наступлении сумерек и выключает при достаточном свете.
 - Светодиодная лампа полностью встроена в накладку, поэтому ее не надо подсоединять отдельно.
-

Технические характеристики

Потребляемая мощность

- Работа: 0,25 Вт / 0,35 ВА / 1,5 мА
- Режим ожидания: 0,175 Вт / 0,25 ВА / 1,0 мА

Сила света: 0,2 кд

Глубина установки: 32 мм

Температура окружающего воздуха: от -15°C до +40°C

Указания

- Повышенная защита от прикосновения к токоведущим частям согласно IEC 60884-1.
-