

**Светильник на солнечной батарее Steinel XSolar L-S silver**



**Характеристики**

Артикул:	<b>671013</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Класс защиты	<b>III</b>
Цвет	<b>серебристый</b>
Степень защиты	<b>IP 44</b>
Цветовая температура	<b>4000 К</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>P0 - выключено, P1 - включено, P2 - базовая яркость 3%</b>
Задержка включения	<b>10 - 30 сек.</b>
Комплектующие, дополнительно	<b>Запасной удлинительный кабель XSolar 6M (в комплекте)</b>
Нагрузка	<b>6 СИД, макс. 1,2 Вт</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>1.2</b>
Температурный диапазон	<b>от - 30° до + 40°</b>
Установка сумеречного порога	<b>2 лк</b>
Световая отдача	<b>150 лм / 124 лм/Вт</b>
Угол охвата датчика	<b>140°</b>
Дальность действия	<b>макс. 8 м тангенциально, с температурной стабилизацией</b>
Отражатель	<b>пластик ABC</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>189 x 298 x 186,5 мм</b>

Рекомендуемая высота установки	<b>1,8-2м</b>
Установка	<b>настенный, накладной / возможен отдельный монтаж светодиодной панели и панели солнечной батареи</b>