



Датчик движения Steinel IS 2140 ECO black



Характеристики

Артикул:	034689
Функции	для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Степень защиты	IP 54
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Цвет	черный
Установка	накладной, настенный
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Постоянное включение на 4 часа	нет
Дальность действия	макс. 14 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Угол охвата датчика	140° с защитой от подкрадывания
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)

Нагрузка	<p>мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);</p> <p>ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 6 шт., $C \leq 132$ мкФ при 230 В AC</p> <p>(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</p> <p>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</p> <p>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p>
Температурный диапазон	от -25° до $+50^{\circ}$
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Размеры (ВхШхГ)	83 x 86 x 99 мм